

TLR-1®/ TLR-1®s**LAMPE TACTIQUE MONTÉE SUR RAIL OU LAMPE TACTIQUE STROMBOSCOPIQUE****MARCHÉS &****APPLICATIONS:** Forces de l'ordre, Sécurité, Militaire, Défense personnelle**DESCRIPTION:**

Lampe tactique montée sur arme, légère et compacte, équipée de la dernière technologie d'alimentation LED antichoc et fournissant au moins 2,5 heures de temps de fonctionnement continu avec ses piles au lithium. Collier de rail conçu pour s'attacher/détacher rapidement du côté de l'arme. Porte de batterie attachée et le mécanisme de verrouillage empêche la perte de la porte de la batterie tout en permettant un remplacement facile de la batterie. Lorsqu'il est engagé, le stroboscope est activé avec deux ou plusieurs pressions momentanées (TLR-1® uniquement).

MATÉRIAU BOÎTIER: Aluminium aéronautique usiné Série 6000 avec finition anodisée noire.**DIMENSIONS:** Longueur: 3.39 in. (8,61 cm) Width: 1.47 in. (3,73 cm) Height: 1.44 in. (3,65 cm)**POIDS:** 4.18 oz (118.6 g) avec batteries (incluses dans l'achat).**OPTIQUE:****Haute température et résistante aux chocs, Verre flotté Boro résistant aux chocs.****SOURCE LUMIÈRE:** Technologie LED C4®, antichoc d'une durée de vie de 50,000 heures**PUISSANCE
LUMINEUSE:**

Intensité de pointe de faisceau de 12,000 candela et 300 lumens de rendement lumineux mesuré
Le réflecteur parabolique à paroi profonde produit un faisceau concentré avec un éclairage périphérique optimal.

MARCHE/ARRÊT:

Interrupteur ambidextre avec interrupteur on/off momentané/continu.
Pression rapide double sur l'interrupteur (0.4 secondes) active la fonction stroboscopique (TLR-1®s uniquement)

AUTONOMIE:

Autonomie réglée de 2,5 heures. Régulation du courant à l'état solide pour un niveau d'éclairage uniforme.

BATTERIE:

Deux (2) batteries Lithium 3 Volt CR123A, (durée de conservation de 10 ans)

FONCTIONALITÉS:

Technologie LED C4®LED

Interrupteur ambidextre avec mode on/off momentané/continu

L'interface de montage / serrage d'une main maintient les mains loin du museau lors de la fixation / détachement.

Fixation sûre sur un large éventail d'armes.

S'adapte directement aux armes de poing avec des rails de type Glock et à tous les rails MIL-STD-1913 (Picatinny).

Comprend des clés pour armes style Glock, Picatinny, Beretta 90two, S & W 99 et S & W TSW.

Construction résistante aux chocs en tir réel, testée extensivement.

Température de fonctionnement: -40 ° F à + 120 ° F.

Design certifié IPX7; Étanche à 1 mètre pendant 30 minutes.

Mode stroboscopique (TLR-1® uniquement).

Le stroboscope peut être désactivé (TLR-1® uniquement).

HOMOLOGATIONS: Répond aux directives applicables de la Communauté européenne. **CE****GARANTIE:**

Garantie à vie limitée de Streamlight.

ACCESSOIRES**OPTIONNELS:**

Adaptateurs de montage, interrupteurs à distance, filtres